Romotop®

Technický list Romotop GREMIO 1 keramika - akumulační kachlová kamna

Romotop technical sheet GREMIO 1 ceramic - tiled fireplace stove

Technisches Datenblatt Romotop GREMIO 1 Keramik - gekachelter Speicherofen

Obj.kód / Order code / Bestellkode	GRE 1 GRE 1G

Splněná legislativa | Meets requirement limit values for | Prüfungen

EN 13 240	●
15a B-VG 2015	●
DIN plus	●
BImSch V 2	●

Vlastnosti při provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Ecodesign (Sezónní energetická účinnost vytápění) | Ecodesign (Seasonal energy efficiency of heating) | Ecodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)	%	70,6
Index energetické účinnosti (EEI) | Energy efficiency index (EEI) | Energieeffizienzindex (EEI)		106,9
Energetický štítek | Energy Label | Energieeffizienzklasse		A
Typ paliva | Fuel | Verwendeter Brennstoff		Kusové dřevo/Stück Holz/Piece wood
Délka paliva | Length of fuel | Ausmaß des Brennstoff	mm	250
Průměrná spotřeba paliva | Average wood consumption | Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	kg/h	1,69
Povolená dávka paliva | Allowed wood batch | Maximal Brennstoffverbrauch	kg/h	2,3
Interval dodávky paliva | Fuel supply interval for the rated output | Zeitabstand der Brennstoffbeschickung für die Nennleistung		1 hodina/1 Stunde/1 hour
Množství spalovacího vzduchu | Combustion air requirement | Verbrennungsluftbedarf	m³/h	21,4

Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovitý výkon | Nominal heat output | Nennwärmeleistung	kW	5,8
Regulovatelný výkon | Reg.output | Reg.Gesamtleistung	kW	2,9 - 7,5
Účinnost | Efficiency | Wirkungsgrad	%	80,6
Hmotnostní průtok suchých spalin pro výpočet spalinové cesty | Dry flue gases mass flow to calculate the flue path | Massendurchfluss von trockenen Abgasen den Schornsteinpfad berechnen	g/s	6,9
Průměrná teplota spalin | Mean flue gas temperature | Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	261
Průměrná teplota spalin za hrdlem | Mean flue gas temperature after throat | Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals	°C	307
Provozní tah | Flue draught | Förderdruck	Pa	13
Prach - O_2=13% | Dust - O_2=13% | Staub - O_2=13%	mg/Nm³	16
CO - O_2=13%	mg/Nm³	862
CO_2	%	10,24
OGC - O_2=13%	mg/Nm³	50
NOx - O_2=13%	mg/Nm³	114

Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht


Rozměry (výška x šířka x hloubka) | Dimensions (Height x Width x Depth) | Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	1455 x 617 x 432
Výška osy zadního (bočního) vývodu | Connection height for rear (side) installation | Anschlusshöhe (seitlichen) hinten	mm	1229/1296
Průměr kouřovodu | Flue gas connector diameter | Rauchrohrdurchmesser	mm	150
Průměr kouřového hrdla | Flue socket diameter | Durchmesser Rauchkehle	mm	150
Průměr centrálního přívodu vzduchu (CPV) | External air intake (EAI) | Zentralluftzufuhr (ZLZ)	mm	125
Hmotnost | Weight | Gewicht	kg	203
Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka) | Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth) | Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	357 x 344 x 276
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke)	mm	100/800/250/---/800


Příslušenství dodávané s výrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehör


Ochranná rukavice | Protective glove | Schutzhandschuh	●
Popelník | Ashtray | Aschenbecher	●


Romotop® GREMIO 1G

KERAMIKA
KERAMIK
CERAMIC









Romotop® GREMIO 1

KERAMIKA
KERAMIK
CERAMIC

