BEÉPÍTHETŐ AJTÓK

KERÁMIAÜVEGES AJTÓK LEVEGŐZTETŐVEL, HAMUZÓVAL:


BODOK


PILIS


PILIS - S

KERTI GRILLEZŐ:



KERÁMIAÜVEGES AJTÓK LEVEGŐZTETŐVEL:


BODOK


PILIS

TÍPUS	MÉRET /mm/	BEÉPÍTÉSI. M. /mm/
	MAGASSÁG X SZÉLESSÉG X MÉLYSÉG	
BODOK AJTÓ HAMUZÓVAL, LEVEGŐZTETŐVEL	510 X 470 X 385	510 X 470 X 385
PILIS AJTÓ HAMUZÓVAL, LEVEGŐZTETŐVEL	510 X 670 X 430	510 X 670 X 430
PILIS S AJTÓ HAMUZÓVAL, LEVEGŐZTETŐVEL	510 X 660 X 430	510 X 660 X 430
BODOK AJTÓ LEVEGŐZTETŐVEL	490 X 470	490 X 470
PILIS AJTÓ LEVEGŐZTETŐVEL	490 X 670	490 X 670
KÁLYHAAJTÓ	250 X 300	190 X 240
SÜTŐAJTÓ	380 X 470	320 X 410
KEMENCEAJTÓ	380 X 560	320 X 500
KEMENCAJTÓ ÜVEGES, LEVEGŐZTETŐVEL	380 X 560	320 X 500
SÜTŐAJTÓ DOBBAL	380 X 470 X 370	320 X 410 X 370
KERTI GRILLEZŐ	100-300 X 400-700 X 400-850	

SÜTŐ-, KEMENCE-, ÉS KÁLYHA AJTÓK:


SÜTŐAJTÓ LEVEGŐZTETŐVEL


KEMENCEAJTÓ


ÜVEGES KEMENCEAJTÓ LEVEGŐZTETŐVEL


SÜTŐAJTÓ DOBBAL LEVEGŐZTETŐVEL


KÁLYHAAJTÓL

KIEGÉSZÍTŐK

SZELLŐZŐRÁCSOK:

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK: ANTIK BRONZ, FEHÉR, ANTRACIT SZÜRKE

- ALUMINIUM ÖNTVÉNY



- ACÉLLEMEZ, FALAZÓTOKKAL



NEMESACÉL FÜSTCSÖVEK:

VÁLASZTHATÓ CSÖVEK, IDOMOK:
0,33m; 0,5m; 1m; 45º; 75º; 90º; 90º TISZTÍTÓNYÍLÁSSAL



TŰZKÉSZLETEK:

KOVÁCSOLTVAS TERMÉKEK

- KAPARÓ
- HAMULAPÁT
- FACSIPESZ
- HAMUSÖPRŰ
- FATARTÓ



BIZTONSÁGI SZELEPEK FŰTÉSI KÖRBE:

MERÜLŐHÜVELYES TERMOSZTÁT



TERMIKUS BIZTONSÁGI ELFOLYÓSZELEP



AUTÓMATA ÉGÉSI LEVEGŐ VEZÉRLŐ





MAGYAR TERMÉKEK A GYÁRTÓTÓL
GARANTÁLT MINŐSÉG - TARTÓS HASZNÁLHATÓSÁG

TERMÉKEINK:

- ZÁRT TŰZTERŰ LÉGFŰTŐ KANDALLÓ BETÉTEK
- KÖZPONTI FŰTÉSRE KÖTHETŐ VÍZTERES KANDALLÓ BETÉTEK
- BEÉPÍTHETŐ KERÁMIAÜVEGES AJTÓK LEVEGŐZTETŐVEL / HAMUZÓVAL
- BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ-, KEMENCE-, ÉS KÁLYHA AJTÓK
- TŰZTÉRRE SZERELT HŐHASZNOSÍTÓK - BUKÓJÁRAT, HŐDOB
- TŰZTÉRRE SZERLET SÜTŐ
- EGYEDI GYÁRTÁSÚ TŰZTEREK
- FÜSTGÁZ IRÁNYVÁLTÓ CSAPPANTYÚ
- KERTI GRILLEZŐ HAMUZÓVAL
- NEMESACÉL FÜSTCSŐVEK, IDOMOK
- SZELLŐZŐRÁCSOK
- TŰZKÉSZLETEK, FATARTÓ
- BIZTONSÁGI SZELEPEK
- AUTÓMATA SZABÁLYZÓK

BENKEL

WWW.BENKEL.HU

GYERGYAY BENEDEK
OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK
06 30 / 20 20 254

GYERGYAY CSABA
OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK
06 20 / 95 19 839

GYÁRTÓMŰHELY - BEMUTATÓTEREM:

2009 PILISSZENTLÁSZLÓ
SZENTENDREI ÚT 19.
TEL/FAX: 06 26 338 069

LÉGFŰTŐ KANDALLÓ BETÉTEK

- SZÜRKEVAS ÖNTVÉNY ÉGŐTÉR
- PRIMER / SZEKUNDER ÉGÉSI LEVEGŐ
- KÜLSŐ LEVEGŐ OPCIÓ
- HŐÁLLÓ KERÁMIAÜVEG
- SZEKUNDER LEVEGŐ
- NAGY MÉRETŰ HAMUZÓFIÓK
- HUZATSZABÁLYZÓ PILLANGÓSZELEP
- LÁNGTERELŐ OPCIÓSAN KÉRHETŐ
- OLDALRA NYÍLÓ AJTÓK
- ÜVEGTISZTÁNTARTÁS ÖBLÍTŐLEVEGŐVEL
- VÁLASZTHATÓ HÁTLAPDÍSZ
- VÁLASZTHATÓ SZERELVÉNYEK

5 ÉV GARANCIA

BODOK



PILIS



PILIS - S



PILIS - 2A



BODOK - S



HARGITA



VISEGRÁD



PILIS - 2AB



MŰSZAKI ADATOK:

TÍPUS	Névleges teljesítmény [kW]	Hatásfok [%]	Füst csonk átmérő [mm]	Tömeg [kg]	Fűthető légtér [m^3]	Huzat igény [Pa]	Égési levegő szükséglet [m^3/h]	Fa szükséglet [kg/h]	Szélesség [mm]	Mélység [mm]	Magasság [mm]
BODOK (frontüveges)	8-10	75-80	160	95	180	10	20	2,5-3	470	390	720
BODOK - S (front-, oldalüveges)	8-10	75-80	160	90	160	10	20	2,5-3	460	390	720
PILIS (frontüveges)	12-14	75-80	160/180	120	260	10	25	3-4	670	430	700
PILIS - S (front-, oldalüveges)	12-14	75-80	160/180	115	240	10	25	3-4	660	430	700
PILIS - 2S (front-, 2 oldalt üveges)	12-14	75-80	160/180	110	240	10	25	3-4	650	430	700
PILIS - 2A (két ajtós)	12-14	75-80	160/180	110	240	10	25	3-4	670	430	700
PILIS - 2AB (frontüveges, tüzelőajtós)	12-14	75-80	160/180	130-180	260	10	25	3-4	670	450-750	700
PILIS - DO2 (hődobbal szerelt)	14-16	80-85	180	125	320	12	30	4-4,5	670	430	1130
PILIS - SÜTŐ (sütővel szerelt)	16-18	80-85	180	145	350	12	35	5-6	670	430	1410
HARGITA (frontüveges)	14-16	75-80	180	130	320	12	30	4-5	670	430	815
VISEGRÁD (45 fokban osztott frontüveges)	16-18	75-80	180	145	350	12	35	5-6	920	520	820

VÍZTERES KANDALLÓ BETÉTEK

- SZÜRKEVAS ÖNTVÉNY ÉGŐTÉR
- BEÉPÍTETT HŰTŐKÖR
- KÜLSŐ LEVEGŐ OPCIÓ
- SZÁLLÍTÁSKOR KÉT RÉSZRE SZERELHETŐ
- VARIÁLHATÓ VÍZFŰTŐ / LÉGFŰTŐ TELJESÍTMÉNY ARÁNY
- ZÁRT / NYITOTT RENDSZERBE KÖTHETŐ
- OLDALÜVEGES, KÉT OLDALÜVEGES KÉT AJTÓS KIVITEL MINDEN TÍPUSNÁL
- PRIMER / SZEKUNDER ÉGÉSI LEVEGŐ
- ÜVEGTISZTÁNTARTÁS ÖBLÍTŐLEVEGŐVEL
- HOSSZLÁNGCSÖVES KIALAKÍTÁS
- FRONTRÉSZRŐL MŰKÖDTETHETŐ HUZATSZABÁLYZÓ PILLANGÓSZELEP











MŰSZAKI ADATOK:

TÍPUS	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY Össz [kW]	Légfűtő [kW]	Vízfűtő [kW]	Hatásfok [%]	Füstcsonk átmérő [mm]	Tömeg [kg]	Fűthető légtér [m^3]	Huzat igény [Pa]	Égési levegő szükséglet [m^3/h]	Fa szükséglet [kg/h]	Víz térfogat [liter]	Próba nyomás [bar]
B-K6 (frontüveges)	16-18	6-8	8-10	80-85	160 / 180	140	375	12	35	5-6	24	4
P-K10 (frontüveges)	22-24	10-12	10-12	80-85	180	160	500	15	40	7-8	27	4
PS-K10 (front-, oldalüveges)	22-24	10-12	10-12	80-85	180	155	500	15	40	7-8	27	4
P2S-K10 (front-, 2 oldalüveges)	22-24	10-12	10-12	80-85	180	150	500	15	40	7-8	27	4
P2A-K10 (két ajtós)	22-24	10-12	10-12	80-85	180	150	500	15	40	7-8	27	4
P-K13 (frontüveges)	22-24	8-10	13-14	80-85	180	180	500	15	40	7-8	35	4
PS-K13 (front-, oldalüveges)	22-24	8-10	13-14	80-85	180	175	500	15	40	7-8	35	4
P2S-K13 (front-, 2 oldalüveges)	22-24	8-10	13-14	80-85	180	170	500	15	40	7-8	35	4
P2A-K13 (két ajtós)	22-24	8-10	13-14	80-85	180	170	500	15	40	7-8	35	4
P-K14 (frontüveges)	22-24	6-8	14-16	80-85	180	170	500	15	40	7-8	30	4
PS-K14 (front-, oldalüveges)	22-24	6-8	14-16	80-85	180	165	500	15	40	7-8	30	4
P2S-K14 (front-, 2 oldalüveges)	22-24	6-8	14-16	80-85	180	160	500	15	40	7-8	30	4
P-K18 (frontüveges)	26-28	6-8	18-20	80-85	180	210	650	15	45	8-9	47	4
PS-K18 (front-, oldalüveges)	26-28	6-8	18-20	80-85	180	205	650	15	45	8-9	47	4
P2S-K18 (front-, 2 oldalüveges)	26-28	6-8	18-20	80-85	180	200	650	15	45	8-9	47	4
P-K22 (frontüveges)	26-28	2-4	22-24	80-85	180	220	650	15	45	8-9	50	4
PS-K22 (front-, oldalüveges)	26-28	2-4	22-24	80-85	180	215	650	15	45	8-9	50	4
P2S-K22 (front-, 2 oldalüveges)	26-28	2-4	22-24	80-85	180	210	650	15	45	8-9	50	4
P-K24 (frontüveges, samottbélés)	26-28	2	24-26	80-85	180	225	650	15	45	8-9	50	4

LÉGFŰTŐ KANDALLÓ BETÉTEKRE SZERELT HULLADÉKHŐ HASZNOSÍTÓK



PILIS-D02



PILIS-SÜTŐ



BF BUKÓJÁRAT

3 kW



D02 HŐDOB

2 kW



D01 HŐDOB




FÜSTGÁZ IRÁNYVÁLTÓ CSAPPANTYÚ

VÁLASZTHATÓ TŰZTÉR HÁTLAPDÍSZEK:



NOSZTALGIA



RÁCSMINTA



4 ÉVSZAK



SZECESSZIÓ

VÁLASZTHATÓ SZERELVÉNYEK:

(AJTÓKILINCS, HAMUZÓTEPSI GOMBJAI, ZSANÉR GOMBOK)

RÉZ KRÓMOZOTT ANTIKOLT FEKETE_1 FEKETE_2

